

屋内表示灯「TBX-496型、TBX-496P(電源内臓)型」



「概要」

本表示灯は室外扉上部付近に設置し、部屋内部の状況を表示する為の放送表示灯です。TBX-496は二分割ですから、二通りの表示が出来ます(ON AIR、放送中、使用中など)。表示灯の光源はLEDを使用していますので長寿命かつ省エネで経済的です(消費電力が1/4当社比)。

「TBX-496」

- 表示灯ボックス内部に端子台を設けており、端子台までDC12V二系統を引き接続する。
スクリューレス端子台: ML-1400-S1(サトーパーツ)単線Φ0.65mm(AWG22)~Φ1.6mm(AWG14)
- 外部にDC12Vを切替えるスイッチ(ON-OFF-ON)を用意して頂き、そのスイッチで点灯。

端子台



「TBX-496P(電源内臓型)」

- 上記同内容で電源2系統を内蔵し、AC100V2系統入力で点灯。

「仕様」

- LED: 3チップ純白LED 21個 DC12V 412mA(片側) 寿命約50000時間。
- 使用環境: 屋内使用。温度-10~40°C。湿度10~90%
- 外形寸法: 400W×210H×55D(外観図参照)。
- 重量: 約3Kg。
- ボックス塗装色: N2.5 3分艶レザー-ton塗装。
- 電源: AC100V 0.5A(496P)。

標準文字 =			
標準型名 =	TBX496(P)-A1-A4	TBX496(P)-A2-A5	TBX496(P)-A3-A6
黒地文字 =			
標準型名 =	TBX496(P)-B1-B4	TBX496(P)-B2-B5	TBX496(P)-B3-B6

標準文字: 1=ON AIR 2=放送中 3=RECORDING 4=STAND BY 5=使用中 6=REHEARSAL
(組合せは自由に指定下さい)

◎標準以外の文字やボックス塗装色をご希望の際は、別途お見積りをさせていただきます。

◎交換用文字板も用意しております。